

GRUPPO ELETTROGENO GE 85 JMSX



- Motore diesel (JCB) - Raffreddato ad acqua
- GE 85 JMSX: Alternatore MARELLI
- Protezione motore (temperatura / olio / fuorigiri)
- Protezioni: magnetotermico (4 poli) e relè differenziale elettronico
- Gancio di sollevamento
- Basamento a tenuta liquidi
- Secondo direttive CEE per rumore e sicurezza ed emissione gas di scarico (EURO 2)
- Versione con prese (a richiesta)
400V / 125A - 400V / 63A - 400V / 32A - 400V / 16A - 2x230V / 16A

Equipaggiamento standard



Motore Diesel	Raffreddam. ad acqua	Batteria 12V	Protezione motore	Accensione elettrica	Voltmetro Batteria	Frequenziometro	Voltmetro	Contaore	Livello carburante	Spie allarme acqua nel pre-filtro carburante
Alternatore sincrono	Regolatore elettronico di tensione	Interruttore magnetotermico	Relè differ. elettronico	Selettore voltmetrico	Amperometro	Pulsante emergenza stop	Avvisatore acustico	Gancio di sollevamento	Interruttore Start local / Remote	Predisposiz. per EAS

Accessori da richiedere all'ordine



- Sorvegliatore d'isolamento
- Kit regolazione V
- Kit magneti permanenti
- Indicatore pressione olio, indicatore temperatura acqua,
- Kit pompa travaso carburante
- Kit riscaldatore acqua
- Serbatoio carburante 350l

Accessori a richiesta



- Spine 400V / 230V
- Kit messa a terra MT25
- Quadro d'intervento automatico EAS111-805
- Comando a distanza TCM35
- Kit traino lento CTL115

Dati tecnici

GE 85 JMSX (EAS)

GENERAZIONE IN C.A. 50 Hz, sincro, trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

* Generazione trifase (stand-by)	88 kVA (70.4 kW) / 400 V / 127A
* Generazione trifase (P.R.P.)	80 kVA (64 kW) / 400 V / 115.6 A
Generazione monofase	29 kVA / 230 V / 126 A
Cos φ	0.8
Classe di isolamento	H

* Potenza secondo ISO 8528-1

MOTORE Diesel, 4-tempi, raffreddamento ad acqua

Tipo	JCB 444 G - TC2
Potenza (Stand-By)	74.8 kW (105.8 HP)
Potenza (P.R.P.)	71.1 kW (96.7 HP)
Regime	1500 giri/mim
Cilindrata	4400 cm ³
Cilindri	4
Consumo carburante (75%)	216 g/kWh / 14.3 l/h

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	230 l
Autonomia (75%)	16 h
Protezione	IP 44
Dimensioni LxIxh (mm)*	2740x1200x1720
Peso*	1715 kg
Potenza acustica misurata **	95 LWA (70 dB(A) - 7 m)
Potenza acustica garantita **	96 LWA (71 dB(A) - 7 m)

* I valori riportati includono tutte le sporgenze senza timone, assale e ruote. **Potenza acustica in accordo alla direttiva 2000/14/CE

I valori sopra riportati sono nominali; per ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.