

## MOTOSALDATRICE TS 400 SC/EL - SXC/EL



- Motore diesel - 3000 giri/min. - Raffreddamento ad ari
- Protezione motore (olio)
- Alternatore Asincrono
- Protezioni: differenziale e fusibile
- Silenziato (S) - Super silenziato (SX)
- Carrello traino lento CTL400
- Regolazione elettronica di saldatura
- Utilizzazione come saldatrice in ambienti con rischio accresciuto di scosse elettriche

### Equipaggiamento standard

Motore Diesel	Raffreddam. ad aria	Accensione elettrica	Batteria 12V	Spia batteria	Contaore	Protezione motore	Spia carburante	Temperatura motore	Spia olio	Gancio di sollevamento
Regolazione elettr. corr. saldatura	Selettore penetr. arco	Alternatore asincrono	Interruttore differenziale	Pres. 400V CEE	Pres. 230V CEE	Pres. 48 V	Voltmetro	Fusibili	Carrello traino lento CTL400	Predisposiz. per TC

### Accessori a richiesta

- Spina 400V o 230V 32A 3PNT (T)
- Spina 230V 32A 2PT (M)
- Versione a richiesta con protezione motore ed economizzatore EP1 (solo SXC)
- Kit comando a distanza TC2 con cavo 20m
- Kit comando a distanza TC2/50 con cavo 50m
- Cavi saldatura K400 (20+15m, 50mm<sup>2</sup>)
- Carrello traino veloce CTV3
- Kit messa a terra MT10
- Tappo carburante con chiave

### Dati tecnici

#### TS 400 SC/EL

#### TS 400 SXC/EL

#### SALDATRICE IN C.C.

Regolazione continua	20 - 400 A
Tensione di innesco	70 V
Servizio	400 A - 35%, 350 A - 60%, 300 A - 100%
Diametro elettrodi	2 - 8 mm

#### GENERAZIONE IN C.A.

50 Hz, asincrono, trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Generazione trifase	13 kVA / 400 V / 18.7 A
Generazione monofase	7 kVA / 230 V / 30.4 A
Generazione monofase	5 kVA / 48 V / 104 A
Servizio	100%
Classe di isolamento	H

A richiesta altre tensioni e frequenze (60Hz)

#### MOTORE

Diesel, 4-tempi, raffreddamento ad aria

Tipo	Lombardini 9LD625/2
Potenza *	19.1 kW (26 HP)
Regime	3000 giri/min
Cilindrata	1250 cm <sup>3</sup>
Cilindri	2
Consumo carburante	250 g/kWh

\* La potenza erogata è riferita alla normativa ISO 3046/1

#### SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	26 l
Autonomia (sald. servizio 60%)	8 h
Protezione	IP 23
Dimensioni LxIxH (mm) *	1455x870x880
Peso *	450 kg
Rumorosità	98 LWA (73 dB(A) - 7 m)

\* I valori riportati includono tutte le sporgenze senza timone, assale e ruote.

**I valori sopra riportati sono nominali; per ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.**