

FAMIGLIA PRODOTTI**Applicazioni**

- giunti tra elementi di costruzione soggetti a basse sollecitazioni
- giunti tra cartongesso e parete muraria
- stuccare crepe dell'intonaco
- giunti tra infissi e muratura interne

Supporti

- cartongesso
- legno
- laterizio
- calcestruzzo
- malte

DESCRIZIONE PRODOTTO**Generalità**

- Sigillante elastoplastico monocomponente a base di resine acriliche in dispersione acquosa.
- Reticolazione per effetto dell'evaporazione dell'acqua.

Caratteristiche

- Liscio.
- Ottima adesione su superfici porose.
- Verniciabile.
- Resistente all'invecchiamento.
- Privo di solventi.
- Una volta indurito resiste al dilavamento dell'acqua e all'umidità.
- Tempo di lavorabilità: 15-30 minuti.
- Velocità di polimerizzazione: 1-2 mm/24 h.
- Temperatura di applicazione: da +5° a +40°C.
- Resistente alle temperature da -20° a +80°C.
- Movimento di lavoro: 15%.
- Stoccaggio: 12 mesi (in luogo fresco con temperatura inferiore a +25° C).

Limitazioni








- Non adatto per giunti con grande dilatazione e in applicazioni con condizioni di contatto permanente con acqua
- Non applicare in caso in cui gelo e pioggia siano imminenti; in questi casi è necessario proteggere l'applicazione fino a completo indurimento.
- Su cartongesso inumidire il supporto prima dell'applicazione.

Colori disponibili

Bianco Ral 9010



Grigio Ral 7004

**MONTAGGIO****DATI**

art. n.	descriz.	colore	contenuto*	pz/imballo
09386	SA BI	bianco	310 ml	25
09387	SA GR	grigio	310 ml	25

*Su richiesta sono disponibili salsicce da 400 e 600 ml con lotto minimo di 500 pz.