

BK 70


BK 80

BK 110

BK 140



Impugnatura mobile
Movable handle



Robusto acceleratore
sull'impugnatura
Sturdy accelerator on the handle

<accessori - accessories>

Impianto ad acqua Water tank	IAC10
Tappeto in gomma Rubber mat	TAPP00



Coppia ruote per il trasporto in dotazione
Equipped with a pair of transport wheels

<dati tecnici - technical characteristics>		BK 70	BK 80
Dimensione piastra - Dimension Plate	mm	500x550	470x620
Velocità di avanzamento - Speed	mt/min	20/22	20/25
Profondità di compattazione - Compacting depth	cm	22/25	25/35
Peso - Weight	kg	80	98/106D
Frequenza - Frequency	Hz	100	96
Forza centrifuga - Centrifugal Force	Kn(kp)	11 (1100)	19 (1900)
Dotazione - Standard Equipment	n°	2 ruote/2 wheels	2 ruote/2 wheels
Puleggia centrifuga - Centrifugal Clutch		si / yes	si / yes
Impianto acqua per asfalto - Water system for asphalt		optional/option	optional/option
Motori Benzina - Petrol motors	Kw/Hp	Honda 4/5,5 Robin 3,7/5	Lombardini 3,7/5 Honda 4/5,5 Robin 3,7/5
Motori Diesel - Diesel Motor	Kw/Hp		Lombardini 3,5/4,8 Diesel

<dati tecnici - technical characteristics>		BK 110	BK 140
Dimensione piastra - Dimension Plate	mm	420x620	500x620
Velocità di avanzamento - Speed	mt/min	20/30	25/30
Profondità di compattazione - Compacting depth	cm	30/35	35/40
Peso - Weight	kg	110/125D	115/138D
Frequenza - Frequency	Hz	96	80
Forza centrifuga - Centrifugal Force	Kn(kp)	21 (2100)	24 (2400)
Dotazione - Standard Equipment	n°	2 ruote/2 wheels	2 ruote/2 wheels
Puleggia centrifuga - Centrifugal Clutch		si / yes	si / yes
Impianto acqua per asfalto - Water system for asphalt		optional/option	optional/option
Motori Benzina - Petrol motors	Kw/Hp	Lombardini 3,7/5,5 Honda 4/5,5 Robin 3,7/5	Lombardini 3,7/5,5 Honda 4/5,5 Robin 3,7/5
Motori Diesel - Diesel Motor	Kw/Hp	Lombardini 3,5/4,75	Lombardini 3,5/4,8 Yanmar 3,5 Hatz 5/6,8



CBX 110

www.breaker.it - e-mail: info@breaker.it

BK 50

BK 60

costipatore reversibile < reversible plate >



- ⊙ Facile da usare
 - ⊙ Massima robustezza e affidabilità
 - ⊙ Sistema di inversione idraulico
 - ⊙ Impugnatura ergonomica con sistema antivibrazione
 - ⊙ Bassa manutenzione
 - ⊙ Trasmissione con puleggia centrifuga e doppio eccentrico
-
- ⊙ Easy and safe use
 - ⊙ Maximum robustness and durability
 - ⊙ Hydraulic inversion system
 - ⊙ Ergonomic handle with anti-vibration system
 - ⊙ Low maintenance
 - ⊙ Transmission to double exciter system gear through centrifugal clutch

<accessori - accessories>

Estensioni laterali (coppia) largh 10cm. Extention couple 10 cm.	CBX 110 EX
Ruote per trasporto Wheels	CBX 110 WH



costipatori a piastra vibrante < vibrating plate compactors >

<accessori - accessories>

Impianto ad acqua Water tank	IAC10
Tappeto in gomma Rubber mat	TAPP00

<dati tecnici - technical characteristics>		CBX 110
Dimensione piastra - Dimension Plate	mm	565x380 (580)
Velocità di avanzamento - Speed	mt/min	15/20
Peso - Weight	kg	110
Frequenza - Frequency	Hz	4500
Forza centrifuga - Centrifugal Force	Kn(kp)	24 (2400)
Motori - Engine		Honda GX 160
Potenza - Power	Kw/Hp	4/5,5

<dati tecnici - technical characteristics>		BK 50	BK 60
Dimensione piastra - Dimension Plate	mm	380x460	460x470
Velocità di avanzamento - Speed	mt/min	20	20
Profondità di compattazione - Compacting depth	cm	18/20	18/22
Peso - Weight	kg	64	72
Frequenza - Frequency	Hz	100	100
Forza centrifuga - Centrifugal Force	Kn(kp)	9,7 (970)	9,7 (970)
Dotazione - Standard Equipment	n°	2 ruote 2 wheels	2 ruote 2 wheels
Puleggia centrifuga - Centrifugal Clutch		si / yes	si / yes
Impianto acqua per asfalto - Water system for asphalt		optional option	optional option
Motori Benzina - Petrol motors	Kw/Hp	Honda 2,9/4	Honda 4/5,5 Robin 3,7/5

