

Mover 270 d

Trasportatori pneumatici per sottofondi tradizionali con portata aria selezionabile per elevate prestazioni e ciclo automatico.

Vantaggi:

Compressore incorporato ad azionamento diretto – Portata d'aria selezionabile per prestazioni standard (4500 l/min) e super (5200 l/min) – Basso regime di giri (2400-2800 rpm) per minor rumorosità, consumo e manutenzione – Motore turbodiesel 48,5 kW per una potenza elevata – Accoppiamento diretto motore/vite compressore per alto rendimento – Ciclo di pompaggio automatico: impianto aria completamente protetto – Quadro elettrico semplificato e comandi a portata dell'operatore – Boccaporto con valvola di sicurezza integrata; esteso rivestimento interno serbatoio con lamiere antiusura – Pale e relativi supporti in ghisa sferoidale per maggiore durata – Benna di caricamento con elevata inclinazione fino a 65° con dispositivo per una discesa controllata anche a macchina fredda – Pala raschiante opzionale con argano e avvolgitore cavo elettrico con ingombro ridotto e maggiore raggio operativo – Confano motore ad altissimo assorbimento rumore – Impianto di ingrassaggio automatico opzionale; idropulitrice alta pressione a 140 bar opzionale – Possibilità traino stradale omologato.

Scegli una Mover 270 d:

per avere due macchine formidabili: a 4500 l/min è SUPERSILENZIATA e con consumi ridotti; a 5200 l/min garantisce PRESTAZIONI SUPER e lunghi intervalli di manutenzione!

Equipaggiamento di serie

- Serbatoio a pressione omologato
- Convogliatore inerti
- Collettore uscita materiale Ø 60 mm
- Mescolatore a palette
- Motore diesel e compressore a vite
- Quadro di comando
- Ruote pneumatiche 195R14
- Cavalletto rompigitto con attacco Ø 60 mm
- 20+10+10 m tubo portamateriale Ø 60 mm con attacchi a camme
- Cassetta accessori metallica
- Guarnizione boccaporto serbatoio
- 2 fasce reggitubo
- Reggitubo metallico
- 2 spugne di lavaggio
- Timone non trainabile su strada (MOVER 270D / 270DB)
- Timone trainabile su strada, freno stazionamento e fanaleria (MOVER 270DR / 270 DBR)
- Benna di carico (MOVER 270DB / 270DBR)

Accessori opzionali

- Kit pala raschiante
- Idropulitrice alta pressione
- Impianto automatico di lubrificazione
- Kit tubazioni Ø 50 mm con attacchi a camme
- Kit tubazioni Ø 65 mm con attacchi perrot
- Kit tubazioni Ø 60 mm con attacchi filettati/flow

DOPPIA PORTATA



ACCESSORI



Impianto automatico di lubrificazione



Tubazioni Ø 65 mm con attacchi perrot



Boccaporto per manovre agevoli e sicure.



Possibilità di omologazione stradale.



Griglia boccaporto ottimizzata.



Quadro di controllo e comandi a portata dell'operatore.



Cavalletto rompigitto con attacco orientabile.



Mover 270 dbr



Tubazioni Ø 60 mm con attacchi filettati/flow



Tubo in gomma con attacco camme



Avvolgitore e pala raschiante



Benna e tramoggia di carico



Idropulitrice alta pressione

		Mover 270 d	Mover 270 db	Mover 270 dr	Mover 270 dbr
Motore turbodiesel	-	Deutz BF3M2011	Deutz BF3M2011	Deutz BF3M2011	Deutz BF3M2011
Potenza motore	kW	48,5	48,5	48,5	48,5
Portata compressore	l/min	4500-5200	4500-5200	4500-5200	4500-5200
Pressione max compressore	bar	7	7	7	7
Capacità serbatoio	l	270	270	270	270
Benna di caricamento	-	no	si	no	si
Altezza di carico	mm	950	435	950	435
Resa media ciclo	l	210	210	210	210
Granulometria max trasportabile	mm	10/15	10/15	10/15	10/15
Kit traino su strada	-	no	no	si	si
Dimensioni larg./lung./h	mm	1490/4570/1430	1490/4570/2400 con benna sollevata	1490/4570/1430	1490/4570/2400 con benna sollevata
Peso	kg	1530	1660	1670	1800
Livello pressione sonora	dB (A)	< 83	< 83	< 83	< 83