



➔ **DM 200/I - DT 200/I**
DM 150/200 VELOX
DM 200/I VELOX

Dimensioni
Hoist
dimensions

		DM 200/I	DT 200/I	DM 150/200 Velox	DM 200/I Velox
Lunghezza Length	mm	510	510	510	510
Larghezza Width	mm	300	300	300	300
Altezza Height	mm	385	385	385	385

Dati Tecnici
Technical Data

		DM 200/I	DT 200/I	DM 150/200 Velox	DM 200/I Velox
Portata nominale Safe working load	KG	200	200	150	200
Massa dell'organo Weight of the hoist	KG	37	36	40	43
Velocità di sollevamento Lifting speed	m/min	25	25	40	40
Motore elettrico Electric motor		monofase singlephase	trifase threephase	monofase singlephase	monofase singlephase
Potenza motore Power requirement	kw	0,75	0,75	1,1	1,45
*Tensione Voltage	V	230	230/400	230	230
*Frequenza Frequency	Hz	50	50	50	50
Velocità di rotazione dell'albero Shaft rotation speed	giri/min	1400	1400	1400	1400
Rapporto di riduzione Reduction rate		1:26,6	1:26,6	1:15,7	1:15,7
Fune acciaio antigiro diametro Diameter anti-spin wire rope	mm	5	5	5	5
Numero fili elementari Number of strands in wire rope	n	133	133	133	133
Diametro filo elementare Diameter of strands	mm	0,32	0,32	0,32	0,32
Carico di rottura dichiarato Breaking load declared	KN	17	17	17	17
Resistenza unitaria Unitary resistance	N/mm ²	1960	1960	1960	1960
Lunghezza della fune Maximum working height	m	25	25	40	40