

MOTOSALDATRICE TS 200 DES/EL

- Motore Yanmar diesel - Raffreddamento ad aria
- Alternatore Asincrono
- Protezioni; differenziale e termico
- Regolazione elettronica di saldatura (170A)
- Saldatura per elettrodo cellulosico
- Barella protettiva
- Carrello traino manuale CTM (a richiesta)
- Comando a distanza (a richiesta)
- Secondo direttive CEE per rumore e sicurezza
- Potenza ausiliaria (fino a 6 kVA) disponibile durante la fase di saldatura



Equipaggiamento standard



Motore diesel	Raffreddam. ad aria	Accensione Elettrica	Interruttore termico per C.B. *	Carica Batteria	Contaore	Spia olio			
Regolazione elettr. corr. saldatura	Alternatore asincrono	Presse 400V CEE	Presse 230V CEE	Presse 48 V	Interruttore differenziale	Interruttore Termico	Predisposto per TC		

Accessori a richiesta



- Spina 400V 16A 3PNT (T)
- Spina 230V 16A 2PT (M)
- Spina 48V 32A 2PT (M)
- Cavi saldatura K190 (10+8m, 35mm²)
- Cavi saldatura K200 (20+15m, 35mm²)
- Kit comando a distanza TC2 con cavo 20m
- Kit comando a distanza TC2/50 con cavo 50m
- Carrello traino manuale CTM6/2
- Cestello porta batteria con batteria PB3
- Kit messa a terra MT10

Dati tecnici

TS 200 DES/EL

SALDATRICE IN C.C.

Regolazione continua	20 - 170A
Tensione di innesco	65 V
Servizio	170A - 60%, 130 A - 100%
Diametro elettrodi	2 - 4 mm

GENERAZIONE IN C.A.

50 Hz, asincrono, trifase, autoeccitato, autoregolato

Generazione trifase	6 kVA / 400 V / 8,7 A
Generazione monofase	5 kVA / 230 V / 21,7 A
Generazione monofase	2 kVA / 48 V / 41,6 A
Servizio	100%
Classe di isolamento	H

A richiesta altre tensioni e frequenze (60 Hz)

MOTORE

Diesel, 4-tempi, raffreddamento ad aria

Tipo	YANMAR L 100 AE
Potenza *	6.5 kW (8.8 HP)
Regime	3000 giri/min
Cilindrata / Cilindri	406 cm ³ / 1
Consumo carburante	245 g/kWh

* La potenza erogata è riferita alla normativa ISO 3046/1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	5.5 l
Autonomia (sald. servizio 60%)	4.5 h
Protezione	IP 23
Dimensioni LxIxh (mm) *	900x550x622
Peso *	133 kg
Rumorosità	99 LWA (74 dB(A) - 7 m)

* I valori riportati includono tutte le sporgenze senza l'accessorio CTM.

I valori sopra riportati sono nominali; per ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.