

Aspiratore di sicurezza VCE 45 H AC.

Il professionista contro le polveri nocive alla salute.

Odore di muffa, cattivo microclima ambientale, macchie nere sui muri o negli angoli delle stanze e sui mobili. Si tratta di un segno inequivocabile di infestazione da muffa. La muffa è in effetti il nome generico attribuito a circa 180.000 tipi di funghi che ci circondano costantemente. È stato scientificamente dimostrato che tali parassiti provocano una lunga serie di malattie, allergie e asma, così come stati di esaurimento cronici fino ai reumatismi. In generale, il corpo umano è in grado di tollerare un inquinamento da muffa naturale. In edifici con infestazione da muffa questo inquinamento assume tuttavia connotati ben più seri, con un maggior rischio di contrarre malattie anche gravi.



Ciò che si è sviluppato nel caso illustrato può essere agevolmente rimosso con utensili FLEX, come ad esempio la RETECFLEX.



Smaltimento sicuro delle polveri con il sacchetto filtrante di sicurezza a doppia parete.



Intensità di aspirazione adeguata mediante regolazione continua, all'utensile collegato ed al diametro del tubo di aspirazione.



Asportazione dell'intonaco con fresatrice. I detriti e la polvere che si sviluppano si aspirano efficacemente con l'aspiratore di sicurezza FLEX VCE 45 H AC.



Gli accessori contaminati da polveri nocive possono essere sigillati e protetti a norma per il trasporto.



Con l'inserito di chiusura si blocca l'apertura del foro di aspirazione durante il trasporto.



L'aspiratore di sicurezza VCE 45 H AC viene impiegato con particolare efficacia in abbinamento agli utensili di risanamento FLEX.



Il successivo trattamento delle superfici deve essere eseguito da artigiani competenti e formati.

Spesso il pericolo si annida inconsapevolmente dietro ai mobili. In questo caso solo lo specialista qualificato può fornire aiuto, insieme ad un aspiratore di sicurezza FLEX classe H.



VCE 35 L AC

Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 35 L, classe L

- La turbina ad alto rendimento assicura una elevata depressione unita ad un forte potere aspirante
- Inserimento automatico e disinserimento ritardato di circa 15 sec.
- Potenza di aspirazione costante grazie alla pulizia automatica continua del filtro
- Il filtro piegheggiato permette lo sfruttamento totale del contenitore per la raccolta di polvere e detriti
- Adatto per aspirazione liquidi: con controllo elettronico del livello
- Con presa per il collegamento degli utensili e funzione automatica di inserimento/disinserimento. Il ritardo all'avviamento limita la corrente di spunto, mentre il ritardo al disinserimento assicura l'aspirazione completa dei residui di polvere presenti nel tubo
- Esecuzione speciale contro la formazione di cariche statiche su aspiratore e tubo
- Possibilità di appoggio utensili sulla parte superiore dell'aspiratore e alloggiamento di accessori per bocchette e tubi sulla parte posteriore
- Due ruote a diametro maggiorato e due ruote pivotanti con freno
- Suggerimento: con funzione pulizia filtro disattivata impiegare il sacchetto filtrante, con funzione pulizia filtro attiva usare il sacco di smaltimento
- Aspiratore di sicurezza classe L, idoneo per tutte le polveri con valori MAK > 1 mg/m³



DATI TECNICI

Potenza assorbita watt	1380 watt
Portata aria max.	3660 lt./min
Max. depressione	23000 Pa
Superficie filtrante	6150 cm ²
Volume contenitore	34 lt.
Capacità liquido	19 lt.
Presa di corrente	100-2200 watt
Dimensioni (L x La x A)	520 x 380 x 580 mm
Peso	12,5 kg

Dotazione VCE 35 L AC:
Tubo di aspirazione di 4 mt., Ø 32 mm con attacco a scatto e manicotto di collegamento per aspiratore, incluso adattatore universale antistatico
1 filtro piegheggiato sottile classe L/M
1 sacchetto filtrante
1 sacco di smaltimento PP

Modello	N. ordine
VCE 35 L AC	369.780
VCE 35 L AC, kit di pulizia	375.349

in aggiunta alla dotazione del
VCE 35 L AC, kit di pulizia:
1 kit di pulizia

! Accessori da pagina 161



VCE 45 L AC

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro automatica, 45 L, classe L

- La turbina ad alto rendimento assicura una elevata depressione unita ad un forte potere aspirante
- Inserimento automatico e disinserimento ritardato di circa 15 sec.
- Potenza di aspirazione costante grazie alla pulizia automatica continua del filtro
- Il filtro piegheggiato permette lo sfruttamento totale del contenitore per la raccolta di polvere e detriti
- Adatto per aspirazione liquidi: con controllo elettronico del livello
- Con presa per il collegamento degli utensili e funzione automatica di inserimento/disinserimento. Il ritardo all'avviamento limita la corrente di spunto, mentre il ritardo al disinserimento assicura l'aspirazione completa dei residui di polvere presenti nel tubo
- Esecuzione speciale contro la formazione di cariche statiche su aspiratore e tubo
- Due ruote a diametro maggiorato e due ruote pivotanti con freno
- Possibilità di appoggio utensili sulla parte superiore dell'aspiratore e alloggiamento di accessori per bocchette e tubi sulla parte posteriore
- Suggerimento: con funzione pulizia filtro disattivata impiegare il sacchetto filtrante, con funzione pulizia filtro attiva usare il sacco di smaltimento
- Aspiratore di sicurezza classe L, idoneo per tutte le polveri con valori MAK > 1 mg/m³



DATI TECNICI

Potenza assorbita watt	1380 watt
Portata aria max.	3660 lt./min
Max. depressione	23000 Pa
Superficie filtrante	6150 cm ²
Volume contenitore	43 lt.
Capacità liquido	30 lt.
Presa di corrente	100-2200 watt
Dimensioni (L x La x A)	520 x 380 x 695 mm
Peso	13,5 kg

Dotazione VCE 45 L AC:
Tubo di aspirazione di 4 mt., Ø 32 mm con attacco a scatto e manicotto di collegamento per aspiratore, incluso adattatore universale antistatico
1 filtro piegheggiato sottile classe L/M
1 sacchetto filtrante
1 sacco di smaltimento PP

Modello	N. ordine
VCE 45 L AC	369.802
VCE 45 L AC, kit di pulizia	375.357

in aggiunta alla dotazione del
VCE 45 L AC, kit di pulizia:
1 kit di pulizia

! Accessori da pagina 161



VCE 45 M AC

Aspiratore di sicurezza con funzione pulizia filtro automatica, 45 L, classe M

- La turbina ad alto rendimento assicura una elevata depressione unita ad un forte potere aspirante
- Inserimento automatico e disinserimento ritardato di circa 15 sec.
- Potenza di aspirazione costante grazie alla pulizia automatica continua del filtro
- Il filtro pieghevole permette lo sfruttamento totale del contenitore per la raccolta di polvere e detriti
- Adatto per aspirazione liquidi: con controllo elettronico del livello
- Con presa per il collegamento degli utensili e funzione automatica di inserimento/disinserimento. Il ritardo all'avviamento limita la corrente di spunto, mentre il ritardo al disinserimento assicura l'aspirazione completa dei residui di polvere presenti nel tubo
- Esecuzione speciale contro la formazione di cariche statiche su aspiratore e tubo
- La tecnica a sensori di flussi controlla la portata d'aria attivando un segnale acustico quando le prestazioni di aspirazione sono inferiori al valore prescritto
- Due ruote a diametro maggiorato e due ruote pivotanti con freno
- Possibilità di appoggio utensili sulla parte superiore dell'aspiratore e alloggiamento di accessori per bocchette e tubi sulla parte posteriore
- Suggerimento: con funzione pulizia filtro disattivata impiegare il sacchetto filtrante, con funzione pulizia filtro attiva usare il sacco di smaltimento
- Aspiratore di sicurezza categoria M, adatto per tutti i tipi di polvere con valori MAK > 0,1 mg/m³, in particolare per polveri minerali e polveri di legno (anche faggio e quercia)



DATI TECNICI

Potenza assorbita watt	1380 watt
Portata aria max.	3660 lt./min
Max. depressione	23000 Pa
Superficie filtrante	6150 cm ²
Volume contenitore	43 lt.
Capacità liquido	30 lt.
Presa di corrente	100-2200 watt
Dimensioni (L x La x A)	520 x 380 x 695 mm
Peso	13,5 kg

Modello	N. ordine
VCE 45 M AC	369.810
VCE 45 M AC, kit di pulizia	375.365

Dotazione VCE 45 M AC:

Tubo di aspirazione di 4 mt., Ø 32 mm con attacco a scatto e manicotto di collegamento per aspiratore, incluso adattatore universale antistatico
1 filtro pieghevole sottile classe L/M
1 sacchetto filtrante
1 sacco di smaltimento PP

in aggiunta alla dotazione del
VCE 45 M AC, kit di pulizia:
1 kit di pulizia

! Accessori da pagina 161



VCE 45 H AC

NOVITÀ

Aspiratore di sicurezza con funzione di pulizia filtro automatica, 45 L, classe H

- La turbina ad alto rendimento assicura una elevata depressione unita ad un forte potere aspirante
- Inserimento automatico e disinserimento ritardato di circa 15 sec.
- Potenza di aspirazione costante grazie alla pulizia automatica continua del filtro
- Il filtro pieghevole permette lo sfruttamento totale del contenitore per la raccolta di polvere e detriti
- Adatto per aspirazione liquidi: con controllo elettronico del livello
- Potenza di aspirazione regolabile in funzione all'utensile collegato
- Con presa per il collegamento degli utensili e funzione automatica di inserimento/disinserimento. Il ritardo all'avviamento limita la corrente di spunto, mentre il ritardo al disinserimento assicura l'aspirazione completa dei residui di polvere presenti nel tubo
- Esecuzione speciale contro la formazione di cariche statiche su aspiratore e tubo
- La tecnica a sensori di flussi controlla la portata d'aria attivando un segnale acustico quando le prestazioni di aspirazione sono inferiori al valore prescritto
- Due ruote a diametro maggiorato e due ruote pivotanti con freno
- Possibilità di appoggio utensili sulla parte superiore dell'aspiratore e alloggiamento di accessori per bocchette e tubi sulla parte posteriore
- Sacco filtrante di sicurezza per lo smaltimento sicuro delle polveri. Sacco filtrante a parete doppia con involucro supplementare richiudibile in PE
- Aspiratore di sicurezza classe H: adatto a tutte le polveri con valori CMC < 0,1 mg/m³. Adatto per polveri secche, nocive alla salute, non combustibili e sostanze cancerogene compreso l'amianto
- Ideale per il risanamento da muffa ed amianto, di tetti e pareti con isolamento in lana di roccia, per polveri di superfici in legno trattate con impregnanti dannosi e di superfici verniciate con prodotti a base di piombo nichel, cadmio, cromo, cromato di zinco, ecc.



DATI TECNICI

Potenza nominale P	1000 watt
Potenza assorbita watt	1150 watt
Portata aria max.	2300 lt./min
Max. depressione	22000 Pa
Superficie filtrante	6000 cm ²
Volume contenitore	43 lt.
Capacità liquido	30 lt.
Presa di corrente	100-2200 watt
Dimensioni (L x La x A)	520 x 380 x 695 mm
Peso	13,5 kg

Modello	N. ordine
VCE 45 H AC	379.093
VCE 45 H AC, Kit di pulizia	383.880

Dotazione VCE 45 H AC:

Tubo di aspirazione di 4 mt., Ø 32 mm con attacco a scatto e manicotto di collegamento per aspiratore, incluso adattatore universale antistatico
1 sacco filtrante di sicurezza
1 filtro pieghevole sottile classe H/HEPA 14
1 sacco di trasporto TS VCE 45 H

in aggiunta alla dotazione del
VCE 45 H AC, kit di pulizia:
1 kit di pulizia