

## DH45ME

Martello combinato - 9 kg - Brushless - ZVRP



### Caratteristiche

Martello combinato dotato della innovativa tecnologia **AC BRUSHLESS**, perciò dotato di una sofisticata tecnologia elettronica che consente di ottenere incredibili performance di perforazione e scalpellatura. Grazie al motore brushless è in grado di sopportare notevoli cadute di tensione, tipiche di un'alimentazione con generatore non di eccellente qualità, oppure causate da un cavo di connessione alla rete elettrica troppo lungo, senza compromettere performance e durata di vita della macchina. L'attacco è di tipo SDS-max ad innesto rapido ed è dotato di un meccanismo che consente di posizionare lo scalpello con l'angolo di taglio voluto. Dotato di frizione di sicurezza, alta velocità di rotazione ed energia di battuta per singolo colpo, ben 12,2 J (EPTA)! La velocità è costante in ogni momento grazie al totale controllo elettronico e l'impostazione della velocità ottimale è effettuata tramite pulsantiera con display digitale. Dispone inoltre di un pulsante che, se premuto, consente la demolizione continua, pur rilasciando l'interruttore principale. E' dotato inoltre di protezione elettronica contro le sovracorrenti e lo stacco accidentale dell'alimentazione senza ripartenza in caso di interruttore premuto (**ZVRP**). Il corpo motore in robusto alluminio (**AHB**), la leva cambio in posizione superiore ed il rinnovato design ultra-ergonomico consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali!

### Applicazioni

Apertura di fori nel cemento armato (max 45 mm) e apertura di fori ad ancoraggio (corona max 125 mm). Frantumazione di cemento, scanalatura, squadratura (per mezzo degli accessori opzionali).

### Specifiche

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Ø foro nel calcestruzzo    | 45 mm                   |
| Ø foro con punta corona    | 125 mm                  |
| Attacco                    | SDS-max                 |
| Potenza assorbita          | 1500 W                  |
| Velocità a vuoto           | 120 - 310 giri/min      |
| Percussioni a pieno carico | 1.200 - 2.950 colpi/min |
| Energia del singolo colpo  | 12,2 J (EPTA)           |
| Lunghezza                  | 535 mm                  |
| Larghezza                  | 116 mm                  |

|                                            |                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Altezza</b>                             | 255 mm                                                               |
| <b>Peso</b>                                | 9 kg                                                                 |
| <b>Vibrazioni massime in perforazione</b>  | 13,5 m/s <sup>2</sup> (triassiali) EN 60745                          |
| <b>Vibrazioni massime in scalpellatura</b> | 14,2 m/s <sup>2</sup> (triassiali) EN 60745                          |
| <b>Codice articolo</b>                     | DH45MEWS                                                             |
| <b>Codice EAN</b>                          | 4966376284900                                                        |
| <b>Accessori in dotazione</b>              | limitatore di profondità - impugnatura laterale - grasso - valigetta |

### **HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.