


ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO E LA CONSERVAZIONE DELL' 'INDUMENTO DI SEGNALE AD ALTA VISIBILITA'

La presente etichettatura è conforme alla UNI EN 340:2004 e alla UNI EN 471 : 2008 ed è applicata, ben visibile e leggibile, sull'indumento.

1)  GRUPPO P&P LOYAL S.p.A. Via Valdilocchi n°2 19126 LA SPEZIA ITALY	2) PANTALONE	3) AVF02205	6) 	8) TESSUTO 40% POLIESTERE 60% COTONE
	4) 	5) UNI EN 471 : 2008 SECONDO IL D.l.g.s.475 DEL 4.12.1992SECONDA CATEGORIA CLASSE2 UNI EN 340:2004	7)  2 2	9) MAX 50X      

INDUMENTO DI SEGNALE AD ALTA VISIBILITA' SECONDO UNI EN 471:2008

Il presente capo deve essere utilizzato in presenza di rischio di scarsa visibilità ed è conforme alle caratteristiche di sicurezza previste nella normativa europea UNI EN 471:2008. Si fa obbligo all' utilizzatore, di verificare che il capo sia in condizioni tali da mantenere le proprie caratteristiche di sicurezza.

1) MARCHIO DEL FORNITORE.

2) INDIVIDUAZIONE DELL'INDUMENTO.

3) MODELLO DEL DPI.

4) TAGLIE, MISURA, GIROVITA ED ALTEZZA IN CM:

TAGLIA	GIROVITA	TORACE	ALTEZZA	TAGLIA	GIROVITA	TORACE	ALTEZZA
42	74 - 78	82 - 86	154 - 158	54	98 - 102	106 - 110	178 - 182
44	78 - 82	86 - 90	158 - 162	56	102 - 106	110 - 114	182 - 186
46	82 - 86	90 - 94	162 - 166	58	106 - 111	114 - 118	186 - 190
48	86 - 90	94 - 98	166 - 170	60	111 - 117	118 - 123	190 - 194
50	90 - 94	98 - 102	170 - 174	62	117 - 123	123 - 129	194 - 198
52	94 - 98	102 - 106	174 - 178	64	123 - 129	129 - 135	198 - 202
S	78 - 86	86 - 94	156 - 164	XL	102 - 111	110 - 118	180 - 188
M	86 - 94	94 - 102	164 - 172	XXL	111 - 123	118 - 129	188 - 196
L	94 - 102	102 - 110	172 - 180	XXXL	123 - 135	129 - 141	196 - 204

Per sicurezza, l'utilizzatore, deve scegliere correttamente la propria taglia fra quelle sopra indicate.

5) NORMATIVA E CLASSE DI APPARTENENZA DEL DPI

6) MARCHIO DI CONFORMITA' "CE", SECONDO D.lgs 475/1992 attuativo della direttiva 89/686/CEE

7) PITTOGRAMMA CORRISPONDENTE ALLA NORMA UNI EN 471:2008

 X	X = Classe del materiale luminescente 1=>0,14m² 2=>0,50 m² 3=> 0.80 m²
 Y	Y = Classe del materiale retroriflettente 1=prospetto VI 2= Prospetto v secondo UNI EN 471:2008

8) TESSUTO UTILIZZATO

9) ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

	LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 60°C Lavaggio normale		STIRATURA A 150 C° AMMESSA.		LAVAGGIO A SECCO
	CLORO NON AMMESSO		CENTRIFUGA AMMESSA		

IL CAPO VA INDOSSATO CORRETTAMENTE ALLACCIATO E PROTEGGE ESCLUSIVAMENTE DA RISCHI DI SCARSA VISIBILITA'.

IL CAPO VA CONSERVATO IN LUOGO ASCIUTTO, NELL' IMBALLO DI ORIGINE ED AL RIPARO DALLA LUCE, DALLA POLVERE DAFONTI DI CALORE.

ENTE DI CERTIFICAZIONE: CENTRO TESSILE COTONERO E ABBIGLIAMENTO SPA PIAZZA SANT'ANNA.2-21052 BUSTO

ARSIZIO (VA) NUMERO DI NOTIFICA EUROPEO 0624