

 PROIETTORE 340

CARATTERISTICHE:

- corpo in polietilene HDPE
- dimensioni Ø 340mm
- lente in policarbonato ambra
- versione alogena 12/24 v 50 W (richiedere sempre voltaggio)
- versione xenon 12/24 v 8J
- fornito con cavo 3 m, con pinze a coccodrillo
- frequenza lampeggio: alogena 45/min xenon 60/min

FIG. 37800 lampeggio alogeno

FIG. 37900 doppio lamp. sincrono alogeno

FIG. 37903 doppio lamp. alterno alogeno

FIG. 37850 lampeggio xenon

FIG. 37950 doppio lamp. sincrono xenon

FIG. 37953 doppio lamp. alterno xenon

FIG. 37851 lampeggio led

FIG. 37951 doppio lamp. sincrono led

FIG. 37053 doppio lamp. alterno led

FIG. 37854 lampeggio triplo led



CONFORME EN 12352

PROJECTOR 340

SPECIFICATIONS:

- HDPE polyethylene body
- dimensions Ø 340mm
- amber polycarbonate lens
- halogen version 12/24 v 50 W (always indicate the voltage)
- version xenon 12/24 v 8J
- supplied with 3 m cable, alligator clips
- flashing frequency: halogen 45/min xenon 60/min

FIG. 37800 halogen, flashing

FIG. 37900 dual synchronous flashing halogen

FIG. 37903 dual altern. flashing halogen

FIG. 37850 xenon, flashing

FIG. 37950 dual synchronous flashing, xenon

FIG. 37953 dual altern. flashing xenon

FIG. 37851 LED, flashing

FIG. 37951 dual synchronous flashing LED

FIG. 37053 dual altern. flashing, LED

FIG. 37854 triple flashing, LED

IMPIANTI SEQUENZIALI ALOGENI CON CENTRALINA DI COMANDO

 IMPIANTI DI LUCI IN SEQUENZA ALOGENI

CARATTERISTICHE:

- proiettori alogeni Ø 230 mm
- alimentazione 12 v
- luci alogene in sequenza con possibilità di lampeggio
- riduzione notturna dell'intensità luminosa, luce guida fissa
- accensione manuale (giorno-notte)
- oppure automatica con oscurità

FIG. 38400 proiettore alogeno Ø 230 mm 20 W

FIG. 38450 cavo 10 m

FIG. 38451 cavo 20 m

FIG. 38452 cavo 30 m

FIG. 38453 cavo 40 m

FIG. 38454 cavo 50 m

FIG. 38500 centralina 12 v a 5 uscite

FIG. 38600 centralina 12 v a 10 uscite

FIG. 38700 cassetta portacentralina, batteria e cavi

FIG. 38404 gruppo completo di basi, pannelli a 4 luci

FIG. 38405 gruppo completo di basi, pannelli a 5 luci

FIG. 38410 gruppo completo di basi, pannelli a 10 luci



CONFORME UNI EN 12352

HALOGEN SEQUENCE **LIGHT SYSTEMS**

SPECIFICATIONS:

- halogen projectors Ø 230 mm
- power supply 12 v
- halogen sequence lights with flashing option
- night reduction of light intensity, solid guide light
- manual start up (day-night)
- or automatic in the dark

FIG. 38400 halogen projector Ø 230 mm 20 W

FIG. 38450 10 m cable

FIG. 38451 20 m cable

FIG. 38452 30 m cable

FIG. 38453 40 m cable

FIG. 38454 50 m cable

FIG. 38500 12 v 5 output control unit

FIG. 38600 12 v 10 output control unit

FIG. 38700 control unit box, battery and cables

FIG. 38404 unit complete with bases, 4 light panel

FIG. 38405 unit complete with bases, 5 light panel

FIG. 38410 unit complete with bases, 10 light panel

IMPIANTI SEQUENZIALI ALLO XENON SENZA CENTRALINA DI COMANDO

**IMPIANTI DI LUCI
IN SEQUENZA ALLO XENON**

CARATTERISTICHE:

- proiettori xenon Ø 230 mm 4J
- alimentazione 12/24 v
- luci in sequenza

FIG. 40500 proiettore xenon master
Ø 230 mm 4J

FIG. 40525 proiettore xenon slave
Ø 230 mm 4J

FIG. 40111 cavo alimentazione

FIG. 40540 cavo 12 ml

FIG. 40104 gruppo completo
di basi e pannelli a 4 luci

FIG. 40105 gruppo completo
di basi e pannelli a 5 luci

FIG. 40110 gruppo completo
di basi e pannelli a 10 luci

FIG. 40120 scatola smistamento alimentazione



XENON SEQUENCE
LIGHT SYSTEMS

SPECIFICATIONS:

- xenon projectors Ø 230 mm
- power supply 12/24 v
- sequence lights

FIG. 40500 master xenon projector
Ø 230 mm 4J

FIG. 40525 slave xenon projector
Ø 230 mm 4J

FIG. 40111 power supply cable

FIG. 40540 12 m cable

FIG. 40104 unit complete with bases
and 4 light panels

FIG. 40105 unit complete with bases
and 5 light panels

FIG. 40110 unit complete with bases
and 10 light panels

FIG. 40120 power supply switching box

CONFORME UNI EN 12352

IMPIANTI SEQUENZIALI A LED SENZA CENTRALINA DI COMANDO

**IMPIANTI DI LUCI
IN SEQUENZA A LED**

CARATTERISTICHE:

- proiettori a 120 led Ø 230 mm
- alimentazione 12 v
- luci a 120 led in sequenza
con possibilità di lampeggio
- riduzione notturna intensità
luminosa, luce guida fissa
- accensione manuale (giorno - notte)
oppure automatica con oscurità
- ottica omologata e certificata

FIG. 50500 proiettore
a 120 led master Ø 230 mm

FIG. 50525 proiettore
a 120 led slave Ø 230 mm

FIG. 40111 cavo alimentazione

FIG. 40540 cavo 12 ml

FIG. 50104 gruppo completo di basi
e pannelli a 4 luci

FIG. 50105 gruppo completo di basi
e pannelli a 5 luci

FIG. 50110 gruppo completo di basi
e pannelli a 10 luci



LED SEQUENCE
LIGHT SYSTEMS

SPECIFICATIONS:

- 120 led projectors, Ø 230 mm
- power supply 12 v
- 120 LED sequence lights
with flashing option
- night reduction of light
intensity, solid guide light
- manual start up (day-night)
or automatic in the dark

FIG. 50500 master 120 LED
projector Ø 230 mm

FIG. 50525 slave 120 LED
projector Ø 230 mm

FIG. 40111 power supply cable

FIG. 40540 12 m cable

FIG. 50104 unit complete
with bases and 4 light panels

FIG. 50105 unit complete
with bases and 5 light panels

FIG. 50110 unit complete
with bases and 10 light panels

OMOLOGAZIONE MINISTERIALE CERTIFICATE UNI EN 12352 L8H