

Saldatura e taglio ossigas Attrezzamenti in valigetta

MINIKIT VALIGETTA PER SALDATURA E TAGLIO

PER IDRAULICA



Attrezzamento composto da: impugnatura MINIFROVER, lancia da taglio a rubinetto, punte da taglio 10 e 25 mm, lance saldare 25, 80, 160, 500 lt/h, lancia curvabile 315 lt/h, dispositivi di sicurezza SECURTOP ossigeno e acetilene

Codice Vecchio Codice Nuovo

0526210 W000292051

FROVERKIT 1

PER OFFICINA



VALIGETTE PER SALDATURA E TAGLIO FROVER

Completa di dispositivi di sicurezza. Valigetta metallica di dimensioni compatte con spigoli arrotondati.

Attrezzamento composto da: impugnatura FROVER ottone, lancia da taglio H1F ISO 5172 a rubinetto, punta da taglio H1F 50 mm e punta da taglio H1F 25 mm, dispositivi di sicurezza SECURTOP ossigeno e acetilene per impugnatura, lancia saldare 80 lt/h, lancia saldare 160 lt/h, lancia saldare 315 lt/h, lancia saldare 500 lt/h, lancia saldare curvabile 315 lt/h.

Codice Vecchio Codice Nuovo

0526186 W000292053

FROVERKIT 2

PER CANTIERE



VALIGETTE PER SALDATURA E TAGLIO CON RIDUTTORI EUROFRO

Completa di dispositivi di sicurezza. Valigetta metallica di dimensioni compatte con spigoli arrotondati.

Attrezzamento composto da: impugnatura FROVER ottone, lancia da taglio H1F ISO 5172a rubinetto, punta da taglio H1F 50 mm e punta da taglio H1F 25 mm, dispositivi di sicurezza SECURTOP 662 ossigeno e acetilene per impugnatura, lancia saldare 80 lt/h, lancia saldare 160 lt/h, lancia saldare 315 lt/h, lancia saldare 500 lt/h, lancia saldare curvabile 315 lt/h, dispositivi di sicurezza SECURTOP 665 per riduttori, riduttore di pressione EUROFRO ossigeno ed acetilene con attacchi bombola UNI (Italia).

Codice Vecchio Codice Nuovo

0526194 W000292052

Saldatura e taglio ossigas Cannelli componibili

FROVER

La più venduta in Italia



POTENZA - SICUREZZA
AFFIDABILITÀ

CANNELLO FROVER

Cannello a lance ricambiabili particolarmente dimensionato per eseguire qualsiasi operazione di saldatura, brasatura, riscaldamento e taglio. Conforme alle norme ISO ed UNI. L'assortimento si compone di una completa gamma di lance che possono essere applicate su due tipi di impugnatura di diverso profilo. Indicato per:

- la saldatura e brasatura da 0,3 a 20 mm;
- il riscaldamento di grossa potenza;
- il taglio fino a 200 mm.

Composto da:

- impugnatura monoblocco stampata;
- rubinetti con perno in acciaio inox;
- volantini in ottone a profilo speciale;
- portagomma smontabili per tubo Ø 6,3-8 mm e dado G3/8".

IMPUGNATURE FROVER



Impugnatura FROVER in ottone

Codice Vecchio

0500561

Codice Nuovo

W000290004



Impugnatura FROVER leggera in alluminio

VERSIONE
IN ALLUMINIO ANODIZZATO
PER LA MASSIMA LEGGEREZZA
E RESISTENZA

Codice Vecchio

0500553

Codice Nuovo

W000290003