

SEGHE EDILI - TAGLIERINE BUILDING SAWS - CUTTERS

TM80 / 100 / 120



MAKER

SEGHE EDILI - TAGLIERINE BUILDING SAWS - CUTTERS

TM80

Serie con testa motore portadisco scorrevole variabile in altezza 120mm con volantino.

Series with sliding and variable in height to 120mm by hand-wheel head-engine part.

		KW	Kg.	Codice / Code
ELETTRICA / ELECTRIC	Monofase / Single-phase V.230-50Hz	2,2	124	04.06.01
	Trifase / Three-phase V.400-50Hz	3,0	124	04.06.02
↳Max lunghezza di taglio utile 800 mm (600 mm) (corsa carrello 720mm) ↳Ingombro (LxLxH) 1.200x700x800 mm		↳Max cutting length 800 mm (600 mm) (trolley-race 720mm) ↳Overall dimensions (LxLxH) 1.200x700x800mm		

TM100

Serie con testa motore portadisco scorrevole variabile in altezza 120mm con volantino.

Series with sliding and variable in height to 120mm by hand-wheel head-engine part.

		KW	Kg.	Codice / Code
ELETTRICA / ELECTRIC	Monofase / Single-phase V.230-50Hz	2,2	130	04.07.01
	Trifase / Three-phase V.400-50Hz	3,0	130	04.07.02
↳Max lunghezza di taglio utile 1.000 mm (800 mm) (corsa carrello 920mm) ↳Ingombro (LxLxH) 1.400x700x800 mm		↳Max cutting length 1.000 mm (800 mm) (trolley-race 920mm) ↳Overall dimensions (LxLxH) 1.400x700x800mm		

TM120

Serie con testa motore portadisco scorrevole variabile in altezza 120mm con volantino.

Series with sliding and variable in height to 120mm by hand-wheel head-engine part.

		KW	Kg.	Codice / Code
ELETTRICA / ELECTRIC	Monofase / Single-phase V.230-50Hz	2,2	137	04.08.01
	Trifase / Three-phase V.400-50Hz	3,0	137	04.08.02
↳Max lunghezza di taglio utile 1.200mm (1.000mm) (corsa carrello 1.120mm) ↳Ingombro (LxLxH) 1.600x700x800 mm		↳Max cutting length 1.200mm (1.000mm) (trolley-race 1.120mm) ↳Overall dimensions (LxLxH) 1.600x700x800 mm		

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ↳ Diametro max disco applicabile Ø 300/350/400 mm | ↳ Max disk's diameter Ø 300/350/400mm |
| ↳ Diametro foro disco d.25.4 mm | ↳ Disk's hole diameter d.25.4 mm |
| ↳ Altezza di taglio 90/115/140 mm | ↳ Cutting height 90/115/140 mm |

Corredo standard

- ↳ Disco diamantato Ø 350 mm
- ↳ Banco laterale e squadretta

Accessory standard

- ↳ Diamond disk Ø 350 mm
- ↳ Lateral bench and little square

A richiesta

Modifica per il montaggio del disco Ø 450mm altezza max di taglio 165mm
Motore elettrico trifase KW3.7 m.b.i. per dischi Ø 450mm foro disco Ø 25.4 mm altezza max di taglio 165mm
Motore con freno elettro-magnetico
Comando a bassa tensione con dispositivo di sicurezza
Montaggio del doppio interruttore per motore e pompa

By request

Increase for disk assembly Ø 450mm with max cutting height 165mm	1601A036 1601A043
Increase for electric three-phase engine KW3.7 m.b.i. for disk's Ø 450mm disk's hole 25.4mm max cutting height 165mm	2201A043
Increase for electro-magneto brake	-
Increase for low tension control with safety device	-
Increase for to assembly double switch for engine and pump	-

SEGHE EDILI - TAGLIERINE MAKER TM 80-100-120

Le Taglierine MAKER sono particolarmente adatte per soddisfare tutte le esigenze di taglio rapido e preciso di qualsiasi materiale, laterizi, pietre, refrattari, ecc... per il cantiere edile e per il posatore. Motore elettrico a basso ingombro IP55 a trasmissione diretta, avanzamento manuale della testa di taglio che scorre su cuscinetti stagni. Inclinazione della testa per eseguire tagli fino a 45° e squadretta di battuta regolabile 360°. Vasca di recupero acqua incorporata e pompa elettrica per il riciclo. Gambe smontabili per limitare gli ingombri nei trasporti. Interruttore magneto-termico con bobina di minima tensione e comando STOP d'emergenza.

BUILDING SAWS - CUTTER MACHINES MAKER TM 80-100-120

The Cutter-machines MAKER are especially suitable to satisfy all exigencies of rapid and precise cuts of any materials (bricks, stones, firebricks etc..) for the building-yards. The electric engine is to low obstruction IP55 with direct transmission. The advance is manual and the head-engine slides over watertight bearings. Sloping the head to execute cutting until 45° and adjustable square for 360°. Tank to recovery water incorporated and electric recycling pump. Dismantled legs to facilitate the overall dimensions in the movings. Magneto-thermal switch with bobbin of low tension and emergency's STOP control.

