

**FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH**

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

**FLEX**

## Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa

**GE 5****No. d'ordine  
405.884**

| Attributi tecnici           | GE 5            |
|-----------------------------|-----------------|
| Potenza assorbita           | 500 watt        |
| Potenza erogata             | 270 watt        |
| Numero di giri a vuoto      | 1100-1650 /min. |
| Ø abrasivo                  | 225 mm          |
| Attacco utensile            | a strappo       |
| Angolo d'inclinazione testa | 100 °           |
| Lunghezza                   | 1520 mm         |
| Peso                        | 3,9 kg          |

### Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa

- Elettronica con stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, protezione contro il sovraccarico e preselezione del numero di giri con rotelladi regolazione
- Macchina leggera, molto maneggevole con comfort d'uso ottimale. Permette un lavoro poco faticoso ed ergonomico
- Facilmente manovrabile: con bilanciamento ottimale fra motore e testa di levigatura
- Decenni di collaudata tecnologia FLEX hanno portato allo sviluppo di un efficiente albero flessibile per la trasmissione sicura ed affidabile della potenza dal motore alla testa. Questo principio costruttivo permette la notevole riduzione del peso della testa di levigatura offrendo una maneggevolezza ottimale.
- La testa di levigatura snodata assicura un'elevata flessibilità adattandosi perfettamente a tutte le pareti e soffitti.
- L'efficiente aspirazione fra la spazzola perimetrale e il platorello, così come attraverso impedisce la prematura occlusione degli abrasivi, per un ambiente di lavoro privo di polvere
- Possibilità di collegamento per aspiratori di sicurezza FLEX con il sistema Clip FLEX sul tubo di guida
- Facile maneggevolezza grazie al tubo di guida in alluminio dalla forma ergonomica. Può essere montata come opzione una impugnatura supplementare (accessorio)
- Interruttore con protezione polvere
- Molto flessibile grazie ad una prolunga opzionale (accessorio) di 500 mm per ambienti con altezze maggiori, montabile senza l'uso di attrezzi
- Particolarmente indicata per la levigatura di pannelli in cartongesso e termoisolanti e per la preparazione ai lavori di verniciatura e lucidatura
- La lavorazione di grandi superfici e altezze degli ambienti fino a 3,20 m è possibile mediante impiego opzionale della GM 320
- Agevole trasporto della macchina e degli accessori con l'innovativo sistema di trasporto in tessuto. La Giraffa® non deve essere montata, anzi è sempre subito pronta per l'uso.

### Dotazione

1 platorello velcro supersoft

1 anello di serraggio rapido Clip SH-FC 32