

ACCESSORI · Accessories

<depurazione e lubrificazione>

Una perfetta separazione e lubrificazione dell'aria compressa è assolutamente indispensabile per l'ottimale funzionamento e durata di ogni utensile pneumatico.

<depuration and lubrication>

Perfect separation and lubrication of the compressed air is absolutely indispensable for excellent performance and long life-span for a pneumatic tool.



Filtro separatore-lubrificatore LSD2

Separator filter-lubricator LSD2 for a perfect air treatment



Tubo alto pressione
High pressure hose



Oliatore
Oiler



Olio
Rock Drill Oil

DK 170 SA DK 200 SA DK 231 SA



Raccordi - Couplings

Raccordo express femmina Coupling	Raccordo express maschio Coupling	Raccordo irexpress portagomma Coupling	Morsetto stringitubo Clamp	Guarnizione gomma per raccordo express Gasket
RAR902 3/8"	RAR1002 3/8"	RAR703 Ø 10	RAM1302 20-29	RAG1601
RAR903 1/2"	RAR1003 1/2"	RAR704 Ø 13	RAM1303 28-35	
RAR904 3/4"	RAR1004 3/4"	RAR705 Ø 15	RAM1304 32-40	
RAR905 1"	RAR1005 1"	RAR706 Ø 19	RAM1305 39-49	

<dati tecnici technical characteristics>		DK 170 SA	DK 200 SA	DK 231 SA
Peso - Weight	Kg	17,8	20,8	26,8
Lunghezza - Length	mm	590	680	698
Attacco aria - Hose inlet		3/8"	1/2"	1/2"
Consumo d'aria - Air consumption	l/min	1300	1600	1680
Corsa pistone - Piston stroke	mm	85	146	156
Diametro pistone - Piston diameter	mm	44	44	50
Colpi - Blow	min	1980	1280	1270
Vibrazione - Vibrations	m/s ²	5,5	5,5	5,3
Rumorosità - Noise Level	dBA	106	106	106
Attacco utensile - Shank size	mm	25x108	25x108	28x152



L'impugnatura antivibrazioni riduce sensibilmente i contraccolpi

The anti vibration heandle reduces the rebounds sensitively

DK 170 SA - DK 200 SA UTENSILI - TOOLS 25x108

punta point	scalpello narrow chisel	tranciasfalto asphalt cutters	vanghetta digging chils	vanga digger spades	vanga curva clay spade	stelo costip. stem for tamping pad	piatto costip. tamping pad
UPN25 mm 480	USC25 mm 480	UTR25 mm 250	UVT25	UVA25	UVC25	UCS125	UCOSPI125 Ø 125

DK 231 SA UTENSILI - TOOLS 28x152

punta point	scalpello narrow chisel	tranciasfalto asphalt cutters	vanghetta digging chils	vanga digger spades	vanga curva clay spade	stelo costip. stem for tamping pad	piatto costip. tamping pad
UPN28 mm 610	USC28 mm 610	UTR28	UVT28	UVA28	UVC28	UCS228	UCOSPI180 Ø 180

DK 90 LS



DK 170 LS



DK 200 S



DK 280 LS



<demolitori> <air concrete breakers>

<demolitori> <air concrete breakers>

<dati tecnici technical characteristics>		DK 90 LS	DK 170 LS
Peso - Weight	Kg	10,9	16,5
Lunghezza - Length	mm	520	570
Attacco aria - Hose inlet		1/2"	3/8"
Consumo d'aria - Air consumption	l/min	1100	1300
Corsa pistone - Piston stroke	mm	60	85
Diametro pistone - Piston diameter	mm	43	44
Colpi - Blow	min	2000	1980
Vibrazione - Vibrations	m/s ²	16	10,8
Rumorosità - Noise Level	dBA	105	106
Attacco utensile - Shank size	mm	22X82,5	25x108

DK 170 LS - DK 200 S



Particolare dell'impugnatura
Detail of the handle

<dati tecnici technical characteristics>		DK 200 S	DK 280 LS
Peso - Weight	Kg	19,1	30,5
Lunghezza - Length	mm	670	645
Attacco aria - Hose inlet		1/2"	3/4"
Consumo d'aria - Air consumption	l/min	1600	1800
Corsa pistone - Piston stroke	mm	146	100
Diametro pistone - Piston diameter	mm	44	57
Colpi - Blow	min	1280	1400
Vibrazione - Vibrations	m/s ²	19,1	9,7
Rumorosità - Noise Level	dBA	106	110
Attacco utensile - Shank size	mm	25X108	32X152



DK 90 LS UTENSILI - TOOLS 22x82,5

punta point	scalpello narrow chisel	vanghetta digging chils
UPN22 mm 480	USC22 mm 480	UVT22 mm 470

DK 170 LS UTENSILI - TOOLS 25x108

punta point	scalpello narrow chisel	tranciasfalto asphalt cutters	vanghetta digging chils	vanga digger spades	vanga curva clay spade	stelo costip. stem for tamping pad	piatto costip. tamping pad
UPN25 mm 480	USC25 mm 480	UTR25 mm 250	UVT25	UVA25	UVC25	UCS125	UCOSPI125 Ø 125

DK 200 S UTENSILI - TOOLS 25x108

punta point	scalpello narrow chisel	tranciasfalto asphalt cutters	vanghetta digging chils	vanga digger spades	vanga curva clay spade	stelo costip. stem for tamping pad	piatto costip. tamping pad
UPN25 mm 480	USC25 mm 480	UTR25 mm 250	UVT25	UVA25	UVC25	UCS125	UCOSPI125 Ø 125

DK 280 LS UTENSILI - TOOLS 32x152

punta point	scalpello narrow chisel	tranciasfalto asphalt cutters	vanghetta digging chils	vanga digger spades	vanga curva clay spade	stelo costip. stem for tamping pad	piatto costip. tamping pad	battipalo sheeting board driver
UPN32 mm 610	USC32 mm 610	UTR32	UVT32	UVA32	UVC32	UCS232	UCOSPI180 Ø 180	UBP76