

PROTECH

SABBIATRICE CON COMANDO A DISTANZA PNEUMATICO SC / SCX



Le sabbiatrici vengono fornite complete di valvola a manettino in alluminio con dispositivo di blocco di sicurezza lucchettabile e mt. 20 (mt.5 per mod. SCX24 e mt. 10 per SC24 e SCX60 - SCX120 - SCX200) di tubo doppio guainato per il comando a distanza. I modelli SC220 - SC280 sono dotati di valvola per il dosaggio abrasivo Mod. PRV che, regolata tramite un sistema a volantino, si apre e si chiude alla partenza e all'arresto del ciclo di sabbiatura grazie ad un impulso pneumatico.

La gamma Mod. SCX, allestita con serbatoi da lt. 24-60-120 e 200, è anche disponibile nelle versioni complete di tubo, ugello e maschera per sabbiatura.

Cod. art.	Modello	Cod. art.	Modello	Capacità	Press. di progetto	Dimensioni		
						Altezza	Diametro	Peso
40602400	SC 24	40502400	SCX 24	Lt. 24	8,4 bar	785 mm	315 mm	43 kg.
40606000	SC 60	40506000	SCX 60	Lt. 60	7,84 bar	995 mm	450 mm	76 kg.
40612000	SC 120	40512000	SCX 120	Lt. 120	7,84 bar	1225 mm	510 mm	100 kg.
40620000	SC 200	40520000	SCX 200	Lt. 200	7,84 bar	1385 mm	600 mm	130 kg.
40622000	SC 220			Lt. 220	11,76 bar	1500 mm	600 mm	150 kg.
40628000	SC 280			Lt. 280	10,50 bar	1615 mm	640 mm	190 kg.