

30
ANNI
YEARS
1974 - 2004



MICROTITINA




**MACCHINE ED ATTREZZATURE PER POSA PAVIMENTI
MACHINES AND TOOLS FOR TILE - STONE INSTALLATION**

MICROTITINA



IMBALLI



OPTIONAL



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Piccola ma potente levigatrice per completare il lavoro nelle zone inaccessibili alle levigatrici di media/grandi dimensioni.
- Il design compatto ed il peso contenuto la rendono semplice da usare e facile da trasportare.
- Leggera e versatile è ideale per eseguire lavori di riparazione/ripristino nonché per sgrassare, levigare, lucidare piccole aree altrimenti non raggiungibili quali gradini, angoli, sottotermo (altezza minima richiesta sottotermo 100 mm + spessore utensile). È inoltre perfetta per la rifinitura perimetrale (vicino alle pareti).
- In funzione delle esigenze può essere utilizzata con maniglie lunghe per lavorare in piedi, oppure con maniglie corte.
- Dotata di carrello telescopico per la lavorazione di gradini/scale.
- Sistema di messa a livello con alzata micrometrica e bolla.
- Accetta utensili di diametro compreso tra Ø 100 mm e Ø 130 mm, con aggancio magnetico, con attacco velcro e con attacco a vite 14MA (adattatore per 14MA opzionale).
- Possibilità di aggiungere zavorre (opzionali) del peso di 5,9 Kg.
- Predisposizione per serbatoio liquidi capacità 12 lt (opzionale).
- Corredata di: manuale uso e manutenzione, coppia maniglie corte, coppia maniglie lunghe, anello paraspruzzi, portautensili attacco magnetico, portautensili attacco velcro con mousse ammortizzatrice, chiavi di corredo.


- Handy and powerful polishing machine for completing jobs in those areas which are otherwise not accessible for big and medium sized machines.
- Small dimension and light weight make the machine easy to use and to carry.
- Light and versatile it is perfect for performing reparation/restoration jobs as well as for grinding, finishing, polishing and crystallizing small areas such as steps, corners, "under-heaters" (minimum required height for underheaters: 100 mm - 4" - plus the tool thickness). Furthermore it is ideal for finishing treatments close to walls.
- According to needs, it can be used with short or long handles for working in upright position.
- It is provided with telescopic trolley for working on steps/stairs.
- Micrometric height adjustment with level bubble included.
- It fits tools with magnetic, "Velcro" and screw 14MA attachment (adapter for 14MA as accessory).
- Suitable for tools with diameter from Ø 100 mm (4") up to Ø 130 mm (5 1/8").
- Extra weight can be added thanks to the 5,9 Kg (6.4 lbs) ballast (accessory).
- Polypropylene liquid tank 12 lt (3.2 gal) available (accessory).
- Supplied with: user and maintenance manual, pair of short handles, pair of long handles, liquid protection ring, adapter for magnetic attachment tools, adapter for "Velcro" attachment with soft rubber shock absorber, key kit.

MODELLI E SPECIFICHE - MODEL SPECIFICATIONS

Articolo Part No.	Barcode	Box	Lightning Bolt	M	Motor	Motor	Motor
206	8024648006561	1	230V 50 Hz	monofase / single phase	1,5 HP / 1,1 kW	2800	4500
206 230/6	8024648065988	1	230V 60 Hz	monofase / single phase	1,5 HP / 1,1 kW	3360	5400
206 110GB	8024648065964	1	110V 50 Hz	monofase / single phase	1,3 HP / 1 kW	2800	4500
206 110US	8024648065971	1	110V 60 Hz	monofase / single phase	1,3 HP / 1 kW	3360	5400

DIMENSIONI E PESI - DIMENSIONS AND WEIGHT

Modello Model	Box	Weight	Weight	Dimensions	Dimensions	Dimensions	Weight	Weight	
MICROTITINA	1	23 Kg	50.6 lbs	53x40x33 cm	21"x15 3/4"x13"	75x50x40 cm	29 1/2"x20"x15"	26 Kg	57.2 lbs



ACCESSORI PER MICROTITINA - ACCESSORIES FOR MICROTITINA



103 M
SERBATOIO POLIETILENE 12 lt (3,17 gal)
POLYPROPYLENE TANK 12 litres (3,17 gal)



219ZV01A
KIT ZAVORRE 5,9 Kg (13 lbs)
BALLASTS KIT 5,9 Kg (13 lbs)



206FE01A
ADATTATORE PER UTENSILI ATTACCO VITE 14 MA
ADAPTER FOR TOOLS WITH 14MM SCREW ATTACHMENT

MOLE DIAMANTATE AD AGGANCIAMENTO MAGNETICO - DIAMOND PADS WITH MAGNETIC ATTACHMENT

- Le mole diamantate metalliche e resinoidi disponibili in varie tipologie ed in varie grane permettono la levigatura e lucidatura di marmi, graniti, terrazzo, veneziana, cemento, ecc..
- Inoltre, le mole metalliche con segmenti diamantati in varie grane permettono di irruvidire superfici in porcellanato, marmo, granito, cemento.
- Il sistema di aggancio magnetico rende rapido e sicuro l'aggancio e lo sgancio.
- La mola diamantata metallica 274DSG è studiata per l'asportazione di superfici ed per il taglio/incisione della parete a raso pavimento.

- The metal-bounded and resin-bounded diamond pads are available in several grits and allow the polishing and refinishing of marble, granite, terrazzo, "venetian" floors, cement, etc...
- The metal-bounded diamond pads (with diamond segments) allow the roughing / grinding of porcelain tiles, marble, granite, cement, etc...
- Changing the satellite tools is quick, easy and safe thanks to the "magnetic" attachments.
- The metal-bounded diamond pad 274DSG is designed for grinding surfaces and for cutting/carve walls close to the floor.



274DSG



274DG040/050



274DG100/120



274DM040/050



274DM100/120



274DC040/050



274DC100/120



274DTPK0050



274DTPK0120



274DTPK0220



274DTPK0400



274DTPK0600



274DTPK0800



274DTPK1800



274DTPK3500



274DTPR0030



274DTPR0080



274DTPR0180



274DTPR0600



274DTPR1800



274DTCR0030



274DTCR0075



274DTCR0150

LIQUIDI E POLVERI - LIQUIDS AND POWDERS



130CRISTB
LIQUIDO CRISTALLIZZANTE PER MARMO E CEMENTO (TANICA 9,5 lt)
CRYSTALLIZING LIQUID FOR MARBLE AND CEMENT (TANK CAPACITY LITERS 9,5)
130IND A
LIQUIDO INDURITORE PER CEMENTO (TANICA 9,5 lt)
HARDENER LIQUID FOR CEMENT (TANK CAPACITY LITERS 9,5)



130CRISTPG
POLVERE LUCIDANTE PER GRANITO (SECCHIO 5 Kg)
POLISHING POWDER FOR GRANITE (BUCKET CAPACITY Kg 5)
130CRISTPM
POLVERE LUCIDANTE PER MARMO E CEMENTO (SECCHIO 5 Kg)
POLISHING POWDER FOR MARBLE AND CEMENT (BUCKET CAPACITY Kg 5)

DISCHETTI ABRASIVI IN ZIRCONIO - ZIRCONIUM ABRASIVE DISCS



274CV100G24 274CV100G40 274CV100G60
274CV100G80 274CV100G100 274CV100G120
DISCO ABRASIVO IN ZIRCONIO CON ATTACCO VELCRO Ø 115mm
ZIRCONIUM ABRASIVE DISCS WITH VELCRO ATTACHMENT Ø 115mm

Per la levigatura di pavimenti in legno e parquet prefinito, cemento, marmo, ecc...
For the finishing / polishing of parquet, wood flooring, cement, marble, etc...

ACCESSORI ABRASIVI - ABRASIVE ACCESSORIES



273W16 273W6
MOLA AL CARBURO DI TUNGSTENO GR. 36 - 16 Ø125 mm
WOLFRAM CARBIDE GRINDSTONE GR. 36 - 16 Ø125 mm



273
MOLA AL CARBURO DI SILICIO GRANA 16 (ATTACCO 14 MA) Ø110 mm
SILICON CARBIDE GRINDSTONE GRIT 6 (14 MA FITTING) Ø110 mm

SEQUENZE CONSIGLIATE PER LEVIGATURA E LUCIDATURA - SUGGESTED SEQUENCES FOR POLISHING

GRANITO (TRATTAMENTO AD ACQUA) - GRANITE (WET TREATMENT ONLY)

SGROSSATURA - ROUGHING		LEVIGATURA - POLISHING								LCIDATURA - FINISHING
274DG040/050	274DG100/120	274DTCR0030	274DTCR0075	274DTCR0150	274DTPR0180	274DTPK0220	274DTPK0400	274DTPK0800	274DTPK1800	130CRISTPG
40/50	100/120	30	75	150	180	220	400	800	1800	POLVERE - POWDER

MARMO (TRATTAMENTO AD ACQUA) - MARBLE (WET TREATMENT ONLY)

SGROSSATURA - ROUGHING		LEVIGATURA - POLISHING								LCIDATURA - FINISHING
274DM040/050	274DM100/120	274DTPK0050	274DTPK0120	274DTPK0400	274DTPK0800	274DTPK1800	274DTPK3500	-	-	130CRISTB
40/50	100/120	50	120	400	800	1800*	3500*	-	-	LIQUIDO - LIQUID

*Grane necessarie solo per marmi scuri - These grains are recommended for dark marbles only.

TERRAZZO/SEMINATI (TRATTAMENTO AD ACQUA) - TERRAZZO/AGGLOMERATES (WET TREATMENT)

SGROSSATURA - ROUGHING		LEVIGATURA I° FASE - POLISHING I° STEP				LEVIGATURA II° FASE - POLISHING II° STEP				CRISTALLIZZAZIONE - CRYSTALLIZATION
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPK0220	274DTPK0600	274DTPK1800	274DTPK3500	130CRISTB
40/50	100/120	30	80	180	INDURENTE-HARDENER	220	600	1800	3500*	LIQUIDO - LIQUID

*Grane necessarie solo per materiali scuri - These grains are recommended for dark materials only.

TERRAZZO/SEMINATI (TRATTAMENTO A SECCO) - TERRAZZO/AGGLOMERATES (DRY TREATMENT)

SGROSSATURA - ROUGHING		LEVIGATURA I° FASE - POLISHING I° STEP				LEVIGATURA II° FASE - POLISHING II° STEP				CRISTALLIZZAZIONE - CRYSTALLIZATION
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPR0600	274DTPR1800	-	-	130CRISTB
40/50	100/120	30	80	180	INDURENTE-HARDENER	600	1800	-	-	LIQUIDO - LIQUID

CEMENTO TRATTATO CON QUARZO (TRATTAMENTO AD ACQUA) - CEMENT LAYERED WITH QUARTZ (WET TREATMENT)

SGROSSATURA - ROUGHING		LEVIGATURA I° FASE - POLISHING I° STEP			LEVIGATURA II° FASE - POLISHING II° STEP				CRISTALLIZZAZIONE - CRYSTALLIZATION
-	-	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPK0600	274DTPK1800	-	-	130CRISTB
-	-	80	180	INDURENTE-HARDENER	600	1800	-	-	LIQUIDO - LIQUID

CEMENTO TRATTATO CON QUARZO (TRATTAMENTO A SECCO) - CEMENT LAYERED WITH QUARTZ (DRY TREATMENT)

SGROSSATURA - ROUGHING		LEVIGATURA I° FASE			LEVIGATURA II° FASE - POLISHING II° STEP				CRISTALLIZZAZIONE - CRYSTALLIZATION
-	-	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPR0600	274DTPR1800	-	-	130CRISTB
-	-	80	180	INDURENTE-HARDENER	600	1800	-	-	LIQUIDO - LIQUID

CEMENTO (TRATTAMENTO AD ACQUA) - CEMENT (WET TREATMENT)

SGROSSATURA - ROUGHING		LEVIGATURA I° FASE - POLISHING I° STEP				LEVIGATURA II° FASE - POLISHING II° STEP			CRISTALLIZZAZIONE - CRYSTALLIZATION
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPK0600	274DTPK1800	274DTPK3500	-
40/50	100/120	30	80	180	INDURENTE-HARDENER	600	1800	3500	-

CEMENTO (TRATTAMENTO A SECCO) - CEMENT (DRY TREATMENT)

SGROSSATURA - ROUGHING		LEVIGATURA I° FASE - POLISHING I° STEP				LEVIGATURA II° FASE - POLISHING II° STEP			CRISTALLIZZAZIONE - CRYSTALLIZATION
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPR0600	274DTPR1800	-	-
40/50	100/120	30	80	180	INDURENTE-HARDENER	600	1800	-	-

