

serie
TE
series

Cavo isolato in PVC PVC insulated cable



Conformi alle norme
CEI EN 20-20 / 20-22

- Isolato con mescola a base di PVC
- Colore giallo-verde
- Tensione di esercizio 450/750 V
- Temperatura massima di esercizio +70°C
- Flessibile di rame Ricotto
- Conduttore non propagante l'incendio
- Matassa da 100 mt.



- Insulation with PVC compound
- Colour yellow-green
- Rated voltage 450/750V
- Max working temperature +70°C
- Flexible conductor in annealed copper
- Flame retardant
- 100mt reel

Sezione mmq
Section sqmm

Codice Articolo
Code



16	123	TE-CGV16-100	variabile
25	124	TE-CGV25-100	variabile
35	125	TE-CGV35-100	variabile
50	126	TE-CGV50-100	variabile

serie
TE
series

Corda di rame nuda Not insulated copper conductor

- Conduttore senza isolamento
- Semi-rigido in rame ricotto
- Composto da 7-10 anime intrecciate tra loro
- Matassa da 100 mt.



- Conductor with no insulation
- Semi-rigid annealed copper with 7-10 twisted cores
- 100m reel

Sezione mmq
Section sqmm

Codice Articolo
Code

Peso unitario - Kg/Mt.
Unitary weight - Kg/Mt.



16	127	TE-CN16-100	0,144	variabile
25	128	TE-CN25-100	0,229	variabile
35	129	TE-CN35-100	0,310	variabile
50	130	TE-CN50-100	0,448	variabile

serie
TE
series

Morsetto per corda rame Clamp for copper conductor

- Morsetto in zama tropicalizzata per collegamento a corda di rame
- Conduttori fino a 25mm²
- Confezione da 10 pezzi



- Tropicproofing zama league clamp for connection of copper conductor
- Conductors diameter up to 25 sqmm
- Pack with 10 pcs

3,35

131 TE-MST4