

KC 60

KE 60



ET 424

⊙ Ideali per l'esecuzione di lisciate di sottofondi in cemento, per la posa di pavimenti in legno, linoleum, moquette e per la preparazione di superfici antiusura. Particolarmente indicati per operare all'interno di appartamenti, garages, su marciapiedi e piccole aree cortilizie.

⊙ Ideal for smoothing concrete substrates for laying wood flooring, linoleum and carpet and preparing wear-resistant surfaces. Especially suitable for work in apartments, garages, on pavements and small courtyard areas.

< lisciatrici > < power trowel >

<dati tecnici - technical characteristics>		KC 60	ET 424	KE 60
Potenza motore - Motor power	Kw/Hp	Honda 2,9/4	Honda 2,9/4	Monofase 220V/1,5 Single-phase 220V/1,5
Peso - Weight	Kg	52	47	56
Velocità di rotazione delle pale max rpm Max blade rotation speed		110	100	115

<dotazione - equipped with>

- ⊙ Pala di finitura / Finishing blade
- ⊙ Disco di liscatura / Circular pan

<accessori - accessories>

pala di finitura finishing blade		PFN 60 PFN 424
disco di liscatura circular pan		DIS60 DIS 424

KC 75

KC 90

KC 120

<lisciatrici> <power trowel>



- ⊙ Per le lisciatrici di sottofondi in cemento in genere, pavimentazioni industriali di piccole e medie dimensioni e pannelli prefabbricati
- ⊙ For smoothing concrete substrates in general, industrial flooring of small and medium dimensions and prefabricated panels.

<dotazione - equipped with>

- ⊙ N°4 pale combinate
N°4 combined blades

- ⊙ Per la liscatura di medie e grandi pavimentazioni industriali in cemento
- ⊙ For smoothing medium size and large industrial concrete floors



⊙ mod. KC 120



Particolare del movimento idraulico per l'azionamento delle pale.
View of hydraulic movement for the blade action.





<dotazione - equipped with>

- ⊙ N°4 pale di finitura
N°4 finishing blades
- ⊙ N°4 pale di sgrossatura
N°4 rough blades

<dati tecnici - technical characteristics>

		KC 75	KC 90	KC 120
Potenza motore - Motor power	Kw/Hp	Lombardini 3,7/5 Robin 3,7/5 Honda 4/5,5	Lombardini 3,7/5 Robin 3,7/5 Honda 4/5,5	Honda 6,6/9 Robin 6,6/9 Lombardini Diesel 5/6,8
Peso - Weight	Kg	70	72	120 (135)
Velocità di rotazione delle pale max Max blade rotation speed	rpm		110	115

<accessori - accessories>

		KC 75	KC 90	KE 120				KC 75	KC 90	KE 120
pala di finitura finishing blade 	PFN 75	*			pala combinata combined blade 	PCM 75	*			
	PFN 90		*			PCM 90		*		
	PFN 120			*		PCM 120			*	
pala di sgrossatura rough blade 	PGS 75	*			disco di liscatura smoothing disc 	DIS 75	*			
	PGS 90		*			DIS 90		*		
	PGS 120			*		DIS 120			*	