

FAMIGLIA PRODOTTI



PVC 1000

PVC 500

PVC 125

Applicazioni

- Tubi in PVC sottopressione (≤ 1.5 atm)
- Profili di scarico
- Battenti
- Profili di tende avvolgibili
- Montaggio di scuri in PVC finto legno
- Raccordi e lastre in PVC

Supporti

- PVC rigido

DESCRIZIONE PRODOTTO

Generalità

L'adesivo PVC è un adesivo monocomponente in solvente a base di polivinilcloruro che crea un incollaggio resistente alla pressione e alla trazione. Indurisce per effetto dell'evaporazione del solvente.

Caratteristiche


- Notevole potere adesivo ed elevata resistenza
- Veloce indurimento
- Resistente all'invecchiamento, l'adesivo non ingiallisce
- Pronto all'uso
- Permette piccole rettifiche durante l'installazione
- Crea incollaggi resistenti alla pressione (≤ 1.5 atm)
- Resistente all'acqua e a soluzioni acide e basiche
- Le versioni in latta (500 e 1000 ml) contengono un pennello all'interno per facilitare l'applicazione

- Tempo di lavorabilità: 5-15 minuti.
- Temperatura di applicazione: da +5° a +35°C.
- Resistente alle temperature da -15° a +70°C.
- Stoccaggio: 12 mesi (in luogo fresco con temperatura inferiore a +25° C).

Limitazioni

- Non adatto su superfici che trasudano oli, solventi o plastificanti.
- Non idoneo su superfici contenenti catrame o bitume.
- Non aderisce a PE, PP e Teflon®.

Colori disponibili



Trasparente

MONTAGGIO



DATI

art. n.	descriz.	colore	contenuto	pz/imballo
46926	PVC-125	traslucido	125 ml	25
46927	PVC-500	traslucido	500 ml	12
46928	PVC-1000	traslucido	1000 ml	12