

Spin 15 - Spin 15 a

Mescolatore a ciclo continuo per materiali premiscelati



NESSUN LIMITE CON PRODOTTI PREMISCELATI IN SACCO

- ✓ Intonaci
- ✓ Malte da muratura
- ✓ Massetti tradizionali
- ✓ Massetti autolivellanti



Motoriduttore IMER brevettato



Pompa ad acqua Spin 15 a

Vantaggi:

Motoriduttore IMER brevettato a trasmissione diretta per elevate prestazioni – Elevata coppia motore per ottimale avvio a pieno carico – Massima sicurezza per l'operatore: il blocco automatico di mescolamento si attiva alla rimozione della camera di miscelazione, nel rispetto delle normative CE – Bassi livelli di emissione sonora – Comandi ergonomici – Altezza regolabile (950,1095 e 1165 mm) – Facilità di smontaggio, pulizia, manutenzione – Facile da trasportare grazie a ingombri e peso ridotti e al perfetto bilanciamento della macchina – In abbinamento a una intonatrice o pompa per malta può formare una unica unità di mescolamento e pompaggio.

Scegli il mescolatore Spin 15:

ideale per impastare rapidamente intonaci premiscelati, malte da muratura, materiali autolivellanti e massetti tradizionali premiscelati in sacchi.

Equipaggiamento di serie

- Motore monofase 230V/50Hz
- Quadro elettrico di comando
- Vasca con griglia rompisacco zincata
- Camera di miscelazione estraibile
- Albero di miscelazione con palette in acciaio antiusura
- Impianto acqua
- Tubo acqua di 10 m con attacchi rapidi
- Imballo: in cartone
- Pompa acqua (di serie nella versione Spin 15A)

		Spin 15	Spin 15 a
Potenza Motore	kW	1.4	1.4
Giri mescolatore/pale	rpm	280	280
Capacità tramoggia /vasca	l	60	60
Resa effettiva	l/min	15-18	15-18
Pompa acqua di serie	-	no	si
Dimensioni larg./lung./h	mm	720/1380/950(1165)	720/1380/950(1165)
Dimensioni imballo larg./lung./h	mm	585/820/830	585/820/830
Peso (con imballo)	kg	78 (82)	78 (82)
Lp posizione operatore	dB(A)	<65	<65