

GRUPPO ELETTROGENO GE 6000 LBS



- Motore benzina Lombardini OHC
- Protezione motore (oil alert)
- Alternatore sincrono monofase
- Avviamento a strappo
- Barella protettiva
- Carrello traino manuale (a richiesta)
- Secondo direttive CEE per rumore e sicurezza

Equipaggiamento standard



Motore benzina	Raffreddam. ad aria	A strappo	Spia olio	Arresto motore (olio)					
Alternatore sincrono	Presa 230V CEE	Interruttore termico							

Accessori a richiesta



- Spina 230V 16A 2PT (M)
- Kit messa a terra Mt10
- Carrello traino manuale CTM 6000

Dati tecnici

GE 6000 LBS

GENERAZIONE IN C.A.	50 Hz, sincrono, monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Generazione monofase	6 kVA (5.4 kW) / 230 V / 26.1 A
Servizio	100%
Cos φ	0.9
Classe di isolamento	H

A richiesta altre tensioni e frequenze (60 Hz)

MOTORE	Benzina 4-tempi, raffreddamento ad aria
Tipo	Lombardini LGA 340
Potenza *	6.9 kW (9.4 HP)
Regime	3000 giri/min
Cilindrata	338 cm ³
Cilindri	1
Consumo carburante	342 g/kWh

* La potenza erogata è riferita alla normativa ISO 3046/1

SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	6 l
Autonomia (75%)	3.7 h
Protezione	IP 23
Dimensioni LxIxH (mm) *	785x450x550
Peso *	65 kg
Rumorosità	99 LWA (74 dB(A) - 7 m)

* I valori riportati includono tutte le sporgenze senza l'accessorio CTM.

I valori sopra riportati sono nominali; per ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.