

Saldatura e taglio ossigas Cannelli da taglio

CARATTERISTICHE GENERALI

Tutti i nostri cannelli ossitaglio sono costruiti in conformità alle norme: ISO 3253 - EN 560 offrendo una completa sicurezza contro i ritorni di fiamma. Vengono forniti senza punte e possono essere utilizzati con diversi tipi di gas combustibili, semplicemente applicando la punta idonea.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo impugnatura e testa portapunte monoblocco, in ottone stampato; impugnatura ergonomica per garantire una buona e sicura presa; condotte gas in acciaio inox; dadi smontabili G 3/8" con portagomma per tubi flessibili Ø 8÷10 mm; perni rubinetti acciaio inox.

BETA H1F



Miscelatore nella testa portapunta

Cannello compatto e specificamente dimensionato per taglio di piccoli e medi spessori. Sua caratteristica importante è data dalla nuova concezione degli organi di miscelazione, alloggiati nella testa portapunta, che garantiscono una maggiore sicurezza contro i ritorni di fiamma. È particolarmente indicato per eseguire tagli che opportunamente guidati e regolati hanno la caratteristica di essere netti e ben definiti. **Per taglio di spessori fino a 150 mm. Lunghezza 450 mm. Portagomma smontabili per tubo Ø 8 mm con dado G 3/8". Da completare con punta H1F. (Vedi pag. 186)**

	Codice Vecchio	Codice Nuovo
Cannello BETA H1F a rubinetto, testa a 90° (L=450mm) (1,28 kg)	0506196	W000290504
Cannello BETA H1F a leva, testa a 90° (L=450mm) (1,28 kg)	0506204	W000290505
Cannello BETA H1F a rubinetto, testa a 90° (L=350mm) (1,26 kg)	0506477	W000290506

SIRIOJET - IC



Miscelazione in punta

Cannello specificatamente dimensionato per tagli di spessori fino 300 mm. Per tale caratteristica è da considerarsi un cannello di impiego universale per i molteplici utilizzi che trova in tutti i campi delle costruzioni meccaniche e di carpenteria. Utilizza punte del tipo automiscelante per una maggiore sicurezza contro i ritorni di fiamma. **Per taglio di spessori fino a 300 mm. Portagomma smontabili per tubo Ø 8 mm con dado G 3/8". Da completare con punta a miscelazione interna mod. IC. (Vedi pagg. 187-188)**

	Codice Vecchio	Codice Nuovo
Cannello SIRIOJET-IC a rubinetto, testa 90° (L=500mm) (1,28 kg)	0506220	W000290555
Cannello SIRIOJET-IC a rubinetto, testa 90° (L=1000mm) (2 kg)	0506213	W000290553
Cannello SIRIOJET-IC a rubinetto, testa 105° (L=1000mm) (1,50 kg)	0506218	W000290554
Cannello SIRIOJET-IC a leva, testa 90° (L=500mm) (1,28 kg)	0506238	W000290556
Cannello SIRIOJET-IC a leva, testa 105° (L=800mm) (1,36 kg)	0506311	W000290557
Cannello SIRIOJET-IC a leva, testa 105° (L=1000mm) (1,95 kg)	0506313	W000290558
Cannello SIRIOJET-IC a leva, testa 90° (L=1000mm) (1,60 kg)	0506316	W000290559
Cannello SIRIOJET-IC a leva, testa 105° (L=500mm) (1,10 kg)	0501973	W000290552