

FAMIGLIA PRODOTTI



D4

Applicazioni

- fissaggio di pannelli isolanti
- incollaggio di squadrette e cornici in alluminio nella serramentistica

Supporti

- polistirolo
- sughero
- polistirene espanso
- legno
- metallo
- materiali plastici
- cemento

DESCRIZIONE PRODOTTO

Generalità

- Adesivo strutturale poliuretano monocomponente.
- Indurisce per effetto dell'umidità.

Caratteristiche

- Rapido indurimento: 10 minuti.
- Resistente all'acqua permanente (D4 secondo DIN EN 204).
- Capacità riempitive: reagendo con l'umidità rigonfia leggermente ed è quindi adatto per l'incollaggio di superfici non perfettamente combacianti.
- Verniciabile.
- Presenta un'elevata resistenza alla trazione (100 kg/cm²).
- Privo di solvente.
- Tempo di lavorabilità: 4 minuti.
- Temperatura di applicazione: da +5° a +35°C.
- Resistente alle temperature da -30° a +100°C.
- Non macchia la pietra naturale e le superfici porose.
- Stoccaggio: 12 mesi (in luogo fresco con temperatura inferiore a +25° C).

Limitazioni

- Non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5°C.
- Teme il gelo
- Per pesi elevati o applicazioni non planari, morsettare gli oggetti da incollare per circa 15 minuti.

Colori disponibili



Beige

MONTAGGIO



DATI

art. n.	descriz.	colore	contenuto	pz/imballo
46913	KK-310	beige	310 ml	12
71786	KK-150	beige	150 ml	12