ALFA costruzioni metalmeccaniche s.p.a.

uffici e stabilimenti 61015 NOVAFELTRIA · ITALY
☎(0541) 910096·3 linee·ALFAGRU·telex 550216
strada statale 258 Rimini-S. Sepolcro al km. 35

GRU A 762 HYDROMATIC

ACCOPPIAMENTI SPINATI IN FORI CALIBRATI



☆ a richiesta

V. 380 - 50 Hz.

altezza massima speciale a gru libera	☆	m	42,33
altezza massima di serie a gru libera	☆	m	39
braccio orizzontale		m	41
portata a metri 41		kg	1250
portata a metri 26,5		kg	2000
portata a metri 13,5	☆	kg	4000
velocità sollevamento sino a kg 1250		m/1'	60
velocità sollevamento sino a kg 1500	☆	m/1'	60
velocità sollevamento sino a kg 2000		m/1'	30
microvelocità sollevam. sino a kg 2000	☆	m/1'	7
velocità progressiva carrellino		m/1'	4÷40
microvelocità carrellino	☆	m/1'	4÷8
velocità progressiva rotazione		g/1'	0,1÷1,1
microvelocità rotazione	☆	g/1'	0,1÷0,3
velocità progressiva traslazione		m/1'	3÷30
microvelocità traslazione	☆	m/1'	3÷6
motore sollevamento 1250/2000/4000		CV	16/16/4,5
motore sollevamento 1500/2000/4000	☆	CV	22/22/5
motore carrellino		CV	3,5
motori rotazione		CV	2x3,5
motore traslazione		CV	6
contrappeso		kg	6300
zavorra basamento		kg	48000
peso gru senza zavorra		kg	32000
variazioni braccio			☆
cabina panoramica			☆
balconcino e gruppo oleodinamico montaggio			☆
argani sollevamento per grandi altezze con quattro o più velocità			☆
doppio gruppo motoriduttore rotazione in monoblocco a regolazione elettronica con avviamenti ed arresti progressivi			☆
gruppi motoriduttori carrellino e traslazione a regolazione elettronica con avviamenti ed arresti progressivi			☆
due o più velocità sollevamento dalla pulsantiera			