

# MONOBLOCCO TEKNO

The **Tekno** monobloc is totally realized by zinc-coated and varnished steel profiles.

- Walls realized by insulated sandwich panels of thickness 80 mm.
- Floor held up by a zinc-coated steel frame, finished by a zinc-coated plate on which is fixed a water-repellent high-density chipboard of thickness 20 mm, covered by linoleum in non-scratch one-piece fibreglass.
- Saddle roof in notched zinc-coated plate EGB 401 of 6/10 thickness. Suspended ceiling with insulated sandwich panels of 30 mm thickness, spaced out from the external covering for heat insulation.
- Fixtures in white ivory prevarnished aluminium RAL 9013.
- Electrical system realized in accordance with CEE law in compliance with Law 46/90.
- The indoor arrangements, of toilets and fixtures, can be realized on demand.

Standards dimensions outside cm inside cm  
Dimensioni standard esterne cm interne cm

width/larghezza	248	221
length/lunghezza to/ fino a	325 - 425 1225	298 - 398 1198
height/altezza on request/a richiesta	245 275 - 304	213 243 - 272



Il monoblocco **Tekno** è realizzato completamente con profili in acciaio zincato e verniciato.

- Pareti realizzate con pannelli sandwich coibentati di 80 mm di spessore.
- Pavimento sostenuto da un telaio d'acciaio zincato, isolato da una lamiera zincata su cui è fissato un truciolare idrofuogo ad alta densità di 20 mm di spessore, rivestito con linoleum in fibra di vetro antigraffio ad unico telo.
- Tetto a due falde in lamiera zincata grecata EGB 401 di 6/10 di spessore. Controssoffittatura a pannelli sandwich coibentati di 30 mm di spessore, distanziati dalla copertura esterna per l'isolamento termico.
- Infissi in alluminio preverniciato bianco avorio RAL 1013.
- Impianto elettrico realizzato a norma CEE, in conformità alla Legge 46/90.
- Le disposizioni interne, dei servizi igienici e degli infissi possono essere realizzati a richiesta.



# MONOBLOCCO BASIC



The **Basic** monobloc, of small size dimensions, is conveyable on small trucks.

- Entrance door at 1/2 aluminium glass.
- Jut out aluminium window.
- Electrical system with magnetothermic-differential entrance square of 16A, with a power socket and ceiling light fixture with a 60W lamp.



Il monoblocco **Basic**, di dimensioni ridotte, è trasportabile su piccoli autocarri.

- Porta d'ingresso a 1/2 vetro in alluminio.
- Finestra a sporgere in alluminio.
- Impianto elettrico con quadro d'ingresso magnetotermico-differenziale da 16A, con una presa di corrente e plafoniera con lampada da 60W.

Outside dimensions max cm to base cm  
Dimensioni esterne alla base cm

width/larghezza		203	195
length/lunghezza	<b>BASIC 3</b>	322	314
	<b>BASIC 4</b>	422	414
height/altezza		240	

